

**347 FETTLOSER****БЕРЕЖНОЕ УНИВЕРСАЛЬНОЕ ОБЕЗЖИРИВАЮЩЕЕ  
СРЕДСТВО ДЛЯ ОБОРУДОВАНИЯ И ПОВЕРХНОСТЕЙ**

Бережное и эффективное обезжиривающее средство. Применяется для очистки теплового, конвекционного, санитарно-технического оборудования и всех устойчивых к щелочам поверхностей. Не содержит фосфатов. Требуется небольших концентраций. Особенно рекомендовано для бережной очистки поверхностей из нержавеющей стали: плит, вытяжек, конвектоматов, грилей, фритюрниц и т.д.

**Активные компоненты:**

щелочи, органический биоразлагаемый комплекс-образователь, анионные ПАВ, неионогенные ПАВ, амфолитные ПАВ, ингибиторы коррозии.



**Концентрация:** 1.0 - 100.0 % (10 мл – 1000 мл препарата)

**Температура:** 20-50°C

**Время действия:** 1-20 мин

**Технология:** ручная мойка, разбрызгивание пульверизатором, замачивание.

**Способ применения:**

**Для обезжиривания и мытья поверхностей на кухне:** 1. 5-20% раствор (50-200 мл препарата для 1 л раствора) нанести на поверхность губкой, щеткой, пульверизатором (не вдыхать пары). 2. Выдержать 2-5 минут не давая высохнуть. 3. При необходимости потереть. 4. Основательно смыть водой. 5. Вытереть насухо чистой тряпкой. **Для ручной очистки теплового оборудования:** 1. Для приготовления рабочего раствора разведите 300-1000 мл моющего средства с водой теплой (комнатной) температуры в зависимости от возраста и степени загрязнений, либо воспользуйтесь системой смешивания. 2. Охладите очищаемую поверхность до 50-60°C. 3. Нанесите приготовленный раствор на обрабатываемую поверхность губкой, щеткой, пульверизатором (не вдыхать пары). 4. Подождите 5-20 минут. 5. Включите режим пара на 5-7 минут при возможности. 6. Удалите раствор вместе с загрязнениями. 7. Основательно промойте водой. **Автоматическая очистка пароконвектомата:** 1. Подключите концентрат моющего средства к дозатору. 2. Включите режим автоматической очистки. 3. Следуйте указаниям системы

**Воздействие на поверхности:**

Применяется для очистки поверхностей из нержавеющей стали, пластика, стекла, фарфора, керамики и других устойчивых к щелочам поверхностей.

**Безопасное обращение:**

При работе использовать защитную одежду, перчатки, очки. При попадании на кожу промыть большим количеством воды. При попадании в глаза, промыть большим количеством воды и обратиться к врачу. Не смешивать с другими моющими средствами. Подробнее в паспорте безопасности на продукт.

**Условия хранения:**

Хранить в закрытой заводской упаковке при температуре от 0°C до +40°C вдали от источников тепла и прямых солнечных лучей, отдельно от продуктов питания.

